产品编号 ： 22232071

Product Description ： KK 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 7 Circuits, Tin (Sn) Plating

系列号 ： 6373

状态 ： Active

Product Category ： PCB Headers and Receptacles

工程编号 ： A-6373-07A222

文件和资源

图纸

图纸　022232071_sd.pdf

包装设计图　PK-6373-001-000.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　022232071_stp.zip

3D模型　022232071.pdf

符号足迹数据　SYM-22-23-2071-001.zip

规格

产品规格　PS-10-07-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2022)9120-DC (17 Jan 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS

- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	6373
说明	KK 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 7 Circuits, Tin (Sn) Plating
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	KK Interconnect Systems
产品名称	KK 254
UPC	191128093057

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	4.0A
电压 - 最大	500V

物理

断开	否
回路数（已载入）	7
电路数（最多）	7

颜色-树脂	Natural (White)
耐用性(插拔次数) - 最多次数	25
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 树脂	Nylon
净重	0.809/g
行数	1
方向	垂直
包装形式	Bag
PC 焊脚长度	3.56mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	2.54mm
间距 - 终端界面	2.54mm
有极性的插配件	是
PCB 极性	否
有护墙的	Partial
可堆叠的	否
运行温度范围	See Product Specification
终端界面类型	Through Hole

进程

最长持续时间	5
无铅	WAVE
最大周期	1
最高温度	235

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
KK 254 Single Row Crimp Housings	2695
KK 254 PC Board Connector	4455
KK 254 Receptacle Housings	7880