
产品编号 ： 348241164

Product Description ： PROPOSED REPLACEMENT: MINI50 GEN II UNSEALED RECEPTACLES (206523 SERIES)
 Mini50 Unsealed Receptacle, Dual Row, Bridged, 16 Circuits, EcoPaXX Resin, Polarization Option A, Black

系列号 ： 34824

状态 ： Active

Product Category ： Connector Housings



文件和资源

图纸

图纸 348241164_sd.pdf

包装设计图 PK-31301-538-001.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型 348241164.pdf

3D模型 348241164_stp.zip

规格

应用规格 AS-34791-020-CH-001.pdf

应用规格 AS-34791-020-001.pdf

产品规格 PS-34791-020-001.pdf

测试摘要 347910020-TS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2022)9120-DC (17 Jan 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS

- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	34824
说明	PROPOSED REPLACEMENT: MINI50 GEN II UNSEALED RECEPTACLES (206523 SERIES) Mini50 Unsealed Receptacle, Dual Row, Bridged, 16 Circuits, EcoPaXX Resin, Polarization Option A, Black
应用	Automotive, Power, Wire-to-Board
产品系列	Mini50 Connection Systems
产品名称	Mini50
UPC	191128224840

物理

电路数（最多）	16
颜色-树脂	黑色
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	是
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Nylon
净重	1.773/g
行数	2
包装形式	Bag

面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.00mm
间距 - 终端界面	2.00mm
极化	A
有极性的插配件	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Mini50 Unsealed Dual Row Vertical Headers	34825
Mini50 Unsealed Dual Row Right-Angle Headers	34826
Mini50 Unsealed Dual Row Right-Angle Headers	34897

可连接使用部件

描述	产品编号
CTX50 Unsealed Receptacle Terminals	560023