
产品编号 ： 351550800
Product Description ： 2.50mm Pitch Wire-to-Board Housing, Positive Lock, Natural, 8 Circuits
系列号 ： 35155
状态 ： Active
Product Category ： Connector Housings



文件和资源

图纸

图纸　351550800_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　351550800.pdf
3D模型　351550800_stp.zip

规格

包装规格　351550200-100.pdf
包装规格　PK-35155-001-001.pdf
产品规格　PS-35155-001-001.pdf
产品规格　PS-35155-002-001.pdf
产品规格　PS-35184-001-001.pdf
产品规格　PS-68143-001-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC

- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	35155
说明	2.50mm Pitch Wire-to-Board Housing, Positive Lock, Natural, 8 Circuits
应用	Signal, Wire-to-Wire
产品名称	不适用
UPC	800754835343

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

物理

断开	否
电路数（最多）	8
颜色-树脂	Natural
阻燃性	94V-0
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Polyester
净重	0.853/g

行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.50mm
间距 - 终端界面	2.50mm
运行温度范围	-40° to +105° C

进程

无铅	不适用

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
2.50mm Pitch Wire-to-Wire Plug Housings	35184
2.50mm Pitch Vertical Headers	35312

可连接使用部件

描述	产品编号
SPOX Female Crimp Terminals	5103