产品编号 ： 430202400

Product Description ： Micro-Fit 3.0 Plug Housing, Dual Row, 24 Circuits, UL 94V-0, Panel Mount Ears, Low-Halogen, Black

系列号 ： 43020

状态 ： Active

Product Category ： Connector Housings



文件和资源

图纸

图纸 430202400_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型 430202400.pdf

3D模型 430202400_stp.zip

规格

包装规格 PK-43020-001-001.pdf

产品规格 430450001-PS-KO-000.pdf

产品规格 430450001-PS-SP-000.pdf

产品规格 PS-43045-001.pdf

测试摘要 430450005-TS-000.pdf

测试摘要 TS-43045-001-001.pdf

测试摘要 TS-43045-003-001.pdf

测试摘要 TS-46235-001-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS

- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	43020
说明	Micro-Fit 3.0 Plug Housing, Dual Row, 24 Circuits, UL 94V-0, Panel Mount Ears, Low-Halogen, Black
应用	Power, Wire-to-Wire
产品系列	Micro-Fit Connector System
产品名称	Micro-Fit 3.0
UPC	800754368865

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

物理

电路数（最多）	24
颜色-树脂	黑色
阻燃性	94V-0
性别	Plug
符合灼热丝规范	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Nylon

净重	3.000/g
行数	2
包装形式	Bag
面板安装式	是
间距 - 插配接口	3.00mm
间距 - 终端界面	3.00mm
有极性的插配件	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C

进程

无铅	不适用

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Micro-Fit 3.0 Dual Row Receptacle Housings	43025

可连接使用部件

描述	产品编号
Micro-Fit Male Crimp Terminals	43031
Pre-Crimped Lead Micro-Fit 3.0 Male-to-Micro-Fit 3.0 Male	214762
Pre-Crimped Lead Micro-Fit 3.0 Male-to-Pigtail	214763