
产品编号 ： 469920810

Product Description ： Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, Nylon 6/6, UL 94V-2, 8 Circuits, Glow-Wire Capable, Black

系列号 ： 46992

状态 ： Active

Product Category ： Connector Housings



文件和资源

图纸

图纸　469920810_sd.pdf

包装设计图　PK-5557-002-000.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　469920810_stp.zip

3D模型　469920810.pdf

规格

应用规格　55560001-AS-000.pdf

产品规格　PS-45750-001-001.pdf

产品规格　PS-5556-001-001.pdf

测试摘要　TS-5556-002-001.pdf

测试摘要　55560010-TS-000.pdf

测试摘要　457500003-TS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	46992
说明	Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, Nylon 6/6, UL 94V-2, 8 Circuits, Glow-Wire Capable, Black
应用	Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire
产品系列	Mini-Fit Family Power Connectors
产品名称	Mini-Fit Jr.
UPC	887191637853

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	13.0A

物理

电路数（最多）	8
颜色-树脂	黑色
阻燃性	94V-2

性别	Receptacle
符合灼热丝规范	是
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Nylon
净重	1.927/g
行数	2
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	4.20mm
间距 - 终端界面	4.20mm
有极性的插配件	是
端口	1
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C

进程

无铅	不适用

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Mini-Fit Jr. Dual Row Plug Housings	46993
Mini-Fit Jr. Right-Angle Dual Row Reflow Solder Capable Headers	46991

可连接使用部件

描述	产品编号
Mini-Fit Female Crimp Terminals	5556
Mini-Fit Plus Female Crimp Terminals	45750