产品编号 ： 5023860270

Product Description ： 1.25mm Pitch CLIK-Mate Wire-to-Board PCB Receptacle, Single Row, Right-Angle, Tin (Sn) Plating, 2 Circuits

系列号 ： 502386

状态 ： Active

Product Category ： PCB Headers and Receptacles



文件和资源

图纸

图纸　5023860270_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　5023860270_stp.zip

3D模型　5023860270.pdf

规格

应用规格　AS-502380-002-001.pdf

包装规格　SPK-502386-001-001.pdf

产品规格　PS-502382-001-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2022)9120-DC (17 Jan 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	502386
说明	1.25mm Pitch CLIK-Mate Wire-to-Board PCB Receptacle, Single Row, Right-Angle, Tin (Sn) Plating, 2 Circuits
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Receptacle
产品系列	CLIK-Mate Wire-to-Board Connectors
产品名称	CLIK-Mate
UPC	822350895675

机构

UL	E29179

电气

每触点最大电流	1.0A
电压 - 最大	50V AC (RMS)/DC

物理

回路数（已载入）	2
电路数（最多）	2
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
符合灼热丝规范	否

可配插产品指南	是
插接极性	是
锁定插接部位	是
插配长度	5.55mm
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	High Temperature Thermoplastic
净重	180.401/mg
行数	1
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	1.25mm
间距 - 终端界面	1.25mm
最薄镀层 - 接合部位	1.016µm
最薄镀层 - 端接	1.016µm
有极性的插配件	是
PCB 极性	否
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Surface Mount

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
1.25mm Pitch CLIK-Mate Single Row Plug Housings	502380
CLIK-Mate-to-CLIK-Mate Off-the-Shelf (OTS) Cable Assemblies	224091
CLIK-Mate-to-Pigtail Off-the-Shelf (OTS) Cable Assemblies	224092