产品编号 ： 511630600

Product Description ： 2.50mm Pitch, Mini-Lock Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 6 Circuits, Natural

系列号 ： 51163

状态 ： Active

Product Category ： Connector Housings



文件和资源

图纸

图纸　511630600_sd.pdf

3D 模型和设计文件

2D 图纸 DXF　511630600.dxf

2D 图纸 DXF PDF　511630600.pdf

3D模型　511630600.pdf

3D模型　511630600_stp.zip

规格

包装规格　511639200-SPK-200.pdf

产品规格　511630000-PS-000.pdf

产品规格　511631000-PS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	51163
说明	2.50mm Pitch, Mini-Lock Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 6 Circuits, Natural
应用	Signal, Wire-to-Board
个评论	GWT performed on end product as per IEC 60695-2-11
产品系列	Mini-Lock Wire-to-Board Connector System
产品名称	Mini-Lock
UPC	800753325913

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

物理

电路数（最多）	6
颜色-树脂	Natural
阻燃性	94V-0
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	Yes - see comments above
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Polyester

净重	621.700/mg
行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.50mm
可堆叠的	否
运行温度范围	-55° to +105° C

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Mini-Lock Vertical, Single Row, Surface Mount Headers	215931
Mini-Lock Vertical Single Row Headers	53375
Mini-Lock Vertical Single Row Headers	53517
Mini-Lock Right-Angle, Single Row, Surface Mount Headers	215932
Mini-Lock Right-Angle Single Row Headers	53426

可连接使用部件

描述	产品编号
Mini-Lock Female Crimp Terminals	50752
Mini-Lock Terminal Position Assurance (TPA) Retainers	51164