产品编号 ： 533750810

Product Description ： 2.50mm Pitch, Mini-Lock PCB Header, Single Row, Vertical, Through Hole with Kinked Pins, Tin Plating, Positive Lock, 8 Circuits, Bag, 3.40mm PC Tail Length

系列号 ： 53375

状态 ： Active

Product Category ： PCB Headers and Receptacles



文件和资源

图纸

图纸 533750810_sd.pdf

包装设计图 SPK-53375-001-001.pdf

包装设计图 SPK-53375-001-002.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型 533750810_stp.zip

3D模型 533750810.pdf

规格

包装规格 533759200-SPK-200.pdf

产品规格 PS-51103-005-001.pdf

产品规格 511630000-PS-000.pdf

产品规格 511631000-PS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	53375
说明	2.50mm Pitch, Mini-Lock PCB Header, Single Row, Vertical, Through Hole with Kinked Pins, Tin Plating, Positive Lock, 8 Circuits, Bag, 3.40mm PC Tail Length
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	Mini-Lock Wire-to-Board Connector System
产品名称	Mini-Lock
UPC	800754235174

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	3.0A
电压 - 最大	250V AC (RMS)/DC

物理

断开	否
回路数（已载入）	8
电路数（最多）	8
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Polyester
净重	925.000/mg
行数	1
方向	垂直
包装形式	Bag
PC 焊脚长度	3.40mm
PCB 定位器	是
PCB 保持力	是
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	2.50mm
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-55° to +105° C
终端界面类型	Through Hole - Kinked Pin

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号

Mini-Lock Single Row Receptacle Housings	51163
Mini-Lock-to-Mini-Lock Off-the-Shelf (OTS) Cable Assemblies	15137